



EIMA2022

**NOVITÀ
TRATTORI**

**NEW
TRACTORS**



 **TRATTORE ARTICOLATO REVERSIBILE, A QUATTRO RUOTE MOTRICI UGUALI, SUPER-STRETTO E DOTATO DI PRESTANTE IMPIANTO IDRAULICO.**

Concepito per essere estremamente performante nel settore della viticoltura che richiede trattori con posto di guida reversibile e dalle dimensioni ultra-compatte per poter lavorare agilmente in filari stretti.

VALIANT 60 AR MICRO ha infatti una larghezza fuori tutto di soli 95 cm (con pneumatici 7.00-18).

Dotato di motore 3 cilindri Kohler da 49 cv e della medesima trasmissione con cambio sincronizzato 12 AV + 12 RM ed inversore sincronizzato che equipaggia la gamma 60, il VALIANT 60 AR in versione MICRO è caratterizzato, oltre da dimensioni ultra-compatte, anche da un upgrade idraulico.

È infatti disponibile come optional una pompa maggiorata da 33,5 lt/min con scambiatore di calore e divisore di flusso per la gestione dell'olio sui vari distributori, indispensabile per la gestione di attrezzature specifiche da vigneto.

I nuovi parafanghi, essenziali e con profilo in gomma morbida, in sintonia con il nuovo cofano risultano inoltre gentili con la ricca vegetazione dell'ambiente nel quale operano.

 **REVERSIBLE ARTICULATED TRACTOR, WITH FOUR EQUAL DRIVE WHEELS, EXTREMELY NARROW AND EQUIPPED WITH AN EFFICIENT HYDRAULIC SYSTEM.**

Designed to be extremely efficient in the vine-growing sector that requires tractors with reversible driver's seat and ultra-compact size to be able to work conveniently in narrow rows.

VALIANT 60 AR MICRO in fact has an overall width of only 95 cm (with 7.00-18 tyres).


Equipped with a 49 hp 3-cylinder Kohler engine and the same 12 FWD + 12 REV synchronised gearbox transmission and synchronised reverser that equips the 60 range, VALIANT 60 AR in MICRO version is characterised, in addition to the ultra-compact size, also by a hydraulic upgrade.

A pump with a 33.5 l/min increase with heat exchanger and flow divider is available to manage the oil in the various control valves, essential for managing specific vineyard equipment.

The new fenders, essential and with the soft rubber profile, which match the new hood also go along with the rich vegetation of the landscape where they work.

 MOTORE		
KOHLER, 3 cilindri, Turbo Common Rail		
CILINDRATA	1861 cc	
POTENZA	36 kW / 49 cv @2600 rpm	
DATI TECNICI		
TRASMISSIONE	Cambio sincronizzato 12 AV + 12 RM con inversore sincronizzato	
FRIZIONE	A dischi multipli in bagno d'olio	
TELAIO	Integrale oscillante OS-Frame con articolazione centrale	
TRAZIONE	4WD permanenti	
SOLLEVATORE POSTERIORE	Alza e abbassa, a due cilindri esterni	
CAPACITÀ SOLLEVATORE POST.	1200 kg (alle rotule)	
PTO POSTERIORE	540 rpm, indipendente e sincronizzata	
IMPIANTO IDRAULICO	A doppio circuito	
FRENI DI SERVIZIO	A dischi multipli in bagno d'olio agenti sulle ruote posteriori	
POSTAZIONE DI GUIDA	Reversibile con postazione rotante e doppia pedaliera	
SICUREZZA	Telaio di protezione anteriore omologato	
PRINCIPALI OPTIONAL	Impianto idraulico a portata maggiorata da 33,5 l/min scambiatore di calore e divisore di flusso, fino a 7 prese idrauliche posteriori, 3° punto idraulico	

 ENGINE		
KOHLER, 3 cylinders, Turbo Common Rail		
DISPLACEMENT	1861 cc	
POWER	36 kW / 49 hp @2600 rpm	
TECHNICAL FEATURES		
TRANSMISSION	Synchronised gearbox 12 FWD + 12 REV with synchronised reverser	
CLUTCH	Multidisc in oil bath	
CHASSIS	Swinging integral OS-FRAME with central articulation	
DRIVE	Permanent 4WD	
REAR LIFT	Raising/lowering, by two external cylinders	
LIFTING CAPACITY	1200 kg (at the ball joint)	
REAR PTO	540 rpm, independent and synchronised	
HYDRAULIC SYSTEM	Dual circuit	
SERVICE BRAKES	Multidisc in oil bath, acting on rear wheels	
DRIVING POSITION	Reversible with rotating platform and twin pedal assembly	
SAFETY	Front homologated roll-bar	
MAIN OPTIONS	Hydraulic system with increased flow rate 33.5 lt/min heat exchanger and flow divider, up to 7 rear hydraulic outlets, third point hydraulically controlled	



A	B	C	D	E	F	PESO WEIGHT
1248	1340	779	3367	2181 / 2260	950 / 1394	1700

Dimensioni in mm (min / max) - Peso in kg
Dimensions in mm (min / max) - Weight in kg

I SERVIZI THE SERVICES



RICAMBI SPARE PARTS

Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore.

*A complete range of original spare parts,
guaranteed directly by the manufacturer.*



ASSISTENZA ASSISTANCE

Un team di specialisti preparati e disponibili,
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

*A team of specialists, well prepared and available
to assure an efficient and resolving service.*



LUBRIFICANTI LUBRICANTS

Si raccomanda l'impiego di lubrificanti originali PowerLube.

We recommend to use the original PowerLube lubricants.



FINANZIAMENTI FINANCIAL SERVICES

Soluzioni finanziarie personalizzate per soddisfare
le richieste di credito.

Financial solutions to meet the credit requirements.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.
The information in this leaflet is not binding: the models described may be modified, without notice, by the Manufacturer.

10/22

90100123



M A D E I N I T A L Y